


АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА



НЕФТЬ/ГАЗ МПП «КОРРОПАЙП 50»

МИНЕРАЛЬНО-
ПОЛИМЕРНЫЕ
ПОКРЫТИЯ



МПП «КОРРОПАЙП 50»

МИНЕКО

Система покрытия на минеральной основе позволяет увеличить срок службы трубопровода на **50+ лет**.

Антикоррозионная защита для трубопроводов и различных резервуаров в нефтегазовой отрасли.

МПП – ЭКОЛОГИЧНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ, СОВРЕМЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения

Цвет

Вязкость при безвоздушном нанесении (20°C)

Плотность смеси (при 20°C)

Толщина слоя

действующий трубопровод

резервуары

Время отверждения

При 20°C

При обработке паром (100°C)

Термоустойчивость

Адгезия покрытия

МПП «КОРРОПАЙП 50»

Нефтегазовая отрасль для защиты трубопроводов, различных металлических поверхностей и резервуаров для хранения сырой нефти.

Чёрный, серый

23-26 сек на вискозиметре

V3 – 246 при d сопла 6 мм

2100 кг/м³

3,0 (±1,0) мм

1,0 (±0,4) мм

24-48 ч

10-20 мин.

- 60 +150°C

Не менее 1,0 МПа



Экономические эффекты:

Увеличивает надёжность и долговечность трубопровода за счет снижения скорости коррозии. Повышает экономическую эффективность оборудования и является альтернативой сооружению новых объектов из нержавеющей стали. Экологический продукт, не представляющий опасности; без растворителей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- термоустойчиво в диапазоне от -60°C до +150°C во влажной среде;
- устойчиво к неочищенным нефтепродуктам, растворителям и кислотам при величине pH от 3,4 до 14;
- объемное сопротивление ≤ 1 МОм
- пожаробезопасное покрытие - группа Г1, В1, Д1, Т1, РП1;

МИНЕКО

Адрес: 119002, г. Москва,
Смоленский б-р, д.24, стр.2
Тел: +7 (495) 792-38-63
Факс: +7 (495) 605-33-49
www.sl-pro.ukit.me
Моб.: +7 (915) 478-05-78