



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ МПП «КОРРОПАЙП 40»

МИНЕРАЛЬНО-
ПОЛИМЕРНЫЕ
ПОКРЫТИЯ



МПП «КОРРОПАЙП 40»

МИНЕКО

Система покрытия на минеральной основе позволяет увеличить срок службы стальных и бетонных поверхностей на **50+ лет**. Антикоррозионная защита стальных поверхностей и любых минеральных оснований.

МПП – ЭКОЛОГИЧНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ, СОВРЕМЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЛЮБЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения

Цвет

Вязкость при безвоздушном нанесении (20°C)

Толщина слоя

Общая толщина системы покрытия

Время отверждения

При 20°C

При обработке паром (100°C)

Термоустойчивость

Адгезия покрытия

МПП «КОРРОПАЙП 40»

Для защиты металлоконструкций, трубопроводов, резервуаров и бетонных поверхностей в системе тепловодоснабжения, водоотведения и нефтегазовой отрасли

Серый

23-26 сек на вискозиметре

V3 – 246 при d сопла 6 мм

0,5-0,8 мм

1,0-1,5 мм

24-48 ч

10-20 мин.

- 40°C + 180°C

Не менее 1,0 МПа



Экономические эффекты:
Увеличение надёжности
и долговечности
металлоконструкций за счёт
снижения скорости коррозии.

Экологический продукт, не
представляющий опасности;
без растворителей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- термоустойчивость в диапазоне от -40°C до +180°C во влажной среде;
- пожаробезопасное покрытие - группа Г1, В1, Д1, Т1, РП1;
- устойчиво к кислотам при величине рН от 3,5 до 14;
- нанесение покрытия непосредственно на корродированные стальные, бетонные или минеральные поверхности.

МИНЕКО

Адрес: 119002, г. Москва,
Смоленский б-р, д.24, стр.2
Тел: +7 (495) 792-38-63
Факс: +7 (495) 605-33-49
www.sl-pro.ukit.me
Моб.: +7 (915) 478-05-78